



EAN: 4013833018537

- 3 Jahre Garantie
- Flexible Besteckschublade
- 8 Programme, 3 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm



## TECHNISCHE DATEN

### MODELL

Typ **Geschirrspüler, teinintegriert, 60 cm**

### AUSSTATTUNG

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Maßgedecke       | 14                          |
| Steuerung        | LC-Display mit Sensortasten |
| Startzeitvorwahl | 0-24 h                      |
| Restzeitanzeige  | •                           |
| Trocknungssystem | Eco-Trocknung               |
| Hocheinbaufähig  | •                           |
| Glasschutzsystem | GlassPerfect                |

### PROGRAMME

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Spülprogramme | 8 |
| All-in-Wash              | • |
| Intensiv 70°             | • |
| GlassCare                | • |

|            |   |
|------------|---|
| Vorspülen  | • |
| Auto       | • |
| Eco 50°    | • |
| QuickWash  | • |
| Mini 35 °C | • |

**ZUSATZFUNKTIONEN**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Express        | •           |
| Brillissimo    | •           |
| Tab            | Automatisch |
| Halbe Beladung | •           |

**INNENAUSSTATTUNG**

|   |              |
|---|--------------|
| Innenbeleuchtung                                | •            |
| VarioSlide Besteckkorb                          | •            |
| Oberkorb beladen höhenverstellbar               | 3 Positionen |
| Herausnehmbare Schublade                        | Flexibel     |
| Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb | •/•          |

**SICHERHEIT**

|   |         |
|---|---------|
| WaterProtect+   | •       |
| Kindersicherung   | •       |
| Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert | •/-/•/- |

**VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)**

|  |       |
|--|-------|
| Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>                         | A+++  |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W | 0,53  |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W               | 0,44  |
| Programmdauer (Eco-Programm), min                            | 227   |
| Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW                       | 42    |
| Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh                 | 237   |
| Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh                         | 0,83  |
| Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l                    | 2.660 |
| Wasserverbrauch (Eco-Programm), l                            | 9,5   |
| Trocknungswirkung  | A     |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands                         | 5     |

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### TECHNISCHE DATEN

|   |            |
|---|------------|
| Inverter EcoMotor                             | •          |
| Spannung / Frequenz, V / Hz                   | 220-240/50 |
| Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm | 100        |
| Maximale Wasserzulauftemperatur, °C           | 60         |

#### ABMESSUNGEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Produktabmessungen(H x B x T), mm | 818 x 598 x 570 |
| Nischenhöhe, mm                   | 820-920         |
| Tiefe mit geöffneter Tür, cm      | 115             |
| Nettogewicht /Bruttogewicht, kg   | 43,1/46,1       |

#### FARBVARIANTEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| X: Edelstahl Fingerprint Free | X |
|-------------------------------|---|

#### DOKUMENTE

[GNI 41835 EU-Datenblatt](#)  
[GNI 41835 X Einbauskizze](#)

