



- unterbaufähig
- Weiß
- 9 Maßgedecke
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 450 x 590 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/175 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 485 x 620 mm

EAN 4040729147460

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 14746-1 W
Bauart	-
Breite	45,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	E
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 235
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	70
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,690 / 9,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	9
Sprühebene	2
Schmutzsensoren / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	60
Schwimmerschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	4
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / •
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	-
Programmablaufanzeige	•
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	- / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	4 / 3
Programme	Intensiv 65°C / 205 Min. Eco 45°C / 235 Min. 60°C / 90 Min. Rapid 50°C / - Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	820,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 175
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 450 x 590
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	34,0 / 38,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 485 x 620

EAN	4040729147460
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.