

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574



C

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel : 150 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 496.0mm x 264mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7,2 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 560 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 581 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 533 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 615 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 67 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003681497
 Anschlusswert : 252 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ55750	Standard Umluftset
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	



4 242003 681497

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

Ausstattung

Bauform

- Lüfterbaustein

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 560 m³/h
- Intensivstufe 615 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 533 m³/h
- Intensivstufe: 581 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
LB57574

Maßzeichnungen

