

## iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574

C



Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel : 150 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 418mm x 836.0mm x 264mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 9,9 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 630 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 639 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 568 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 730 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 65 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003681534  
 Anschlusswert : 277 W  
 Absicherung : 3 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ55750	Standard Umluftset
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	



## iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574

### Ausstattung

#### Bauform

- Lüfterbaustein

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb: 630 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 730 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 568 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 639 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### Komfort

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm,  
Edelstahl  
LB88574

Maßzeichnungen

