

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BHM50



B



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Features

Technical Data

Typology : Wall-mounted
 Length electrical supply cord : 130 cm
 Height of the chimney : 583-912/583-1022 mm
 Height of product, without chimney : 53 mm
 Minimum distance above an electric hob : 550 mm
 Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Net weight : 12.1 kg
 Type of control : Electronic
 Maximum output air extraction : 459 m³/h
 Boost position output recirculating : 499 m³/h
 Maximum output recirculating air : 404 m³/h
 Boost position air extraction : 752 m³/h
 Number of lights : 2
 Noise level : 64 dB(A) re 1 pW
 Diameter of air outlet : 120 / 150 mm
 Grease filter material : Washable stainless steel
 EAN code : 4242003811108
 Connection Rating : 255 W
 Fuse protection : 10 A
 Voltage : 220-240 V
 Frequency : 50; 60 Hz
 Plug type : GARDY plug w/ earthing
 Installation typology : Wall-mounted

Optional accessories

LZ31XXB16	Clean Air Plus odor filter (replacement)
LZ12350	Chimney extension 1500 mm
LZ12250	Chimney extension 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life recirculation kit external
LZ11FXC56	Clean Air Plus recirc. kit external
LZ11DXI16	Clean Air Plus recirculation kit
LZ11DXI14	Clean Air Standard recirculation kit
LZ11DXB14	Clean Air Standard odor filter (repl.)
LZ10FXJ00	Long Life recirculation kit
LZ10DXU00	Standard recirculation kit
LZ00XXP00	Long Life odor filter (replacement)



4 242003 811108

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BHM50

Features

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Förderleistung: 752 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 752 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 404 m³/h
- Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BHM50

Dimensioned drawings

