

iQ300, Wandesse, 75 cm, Edelstahl LC77BHM50



B



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 13,1 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 454 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 499 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 404 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 65 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003811160
 Anschlusswert : 255 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11DXI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ11DXB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ10DXU00	Standard Umluftset
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 811160

iQ300, Wandesse, 75 cm, Edelstahl LC77BHM50

Ausstattung

Bauform

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wand-Esse, 75 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 453 m³/h
- Intensivstufe 739 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 404 m³/h
- Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 750 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 750 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 750 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 750 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 255 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 75 cm, Edelstahl LC77BHM50

Maßzeichnungen

