

N 30, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit
D51NAA1C0



COOKING PASSION SINCE 1877



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 4,5 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 302 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 300 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004234425
Anschlusswert : 121 W
Absicherung : KSA A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51INA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51INTOX0 Standard Umluftset



4 242004 234425

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
 - Zur Montage in einem Küchenschrank
 - 1 Motor
 - Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
 - 3 Leistungsstufen
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - Beleuchtungsstärke: 78 lux
 - Farbtemperatur: 2700 K
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max.302 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
 - Max. Förderleistung: 302 m³/h
 - Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
 - Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
 - Abluftstutzen ø 120 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 121 W
 - mit Rückstauklappe
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

