



QualityFlex PEFORMANCE
Artikel-Nr. 19302203



QualityFlex PEFORMANCE, LED-Weißlicht, 3000K, CRI > 95. Länge: 20000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 410.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 20.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	19302203
Stand:	20.11.2020 21:24

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	410 lm/m
Leistung	100 W
Lampenleistung je Meter	5 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnit-	100 mm
te	

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,66 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	60 Stk
Meter	
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	20.000 mm