

OSF5088ES Kühlschrank



AEG Kühlschrank der Serie 5000 OptiSpace

Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - für eine mühelose und praktische Lagerung.

OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen

OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren des Kühlschranks

Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.

Weitere Vorteile:

- Die interne elektrische Bedienung bietet präzise Kühlfunktionen.
- Energiesparende Ausleuchtung des gesamten Kühlraums dank LED-Innenbeleuchtung.
- Gemüseschublade in voller Breite zur problemlosen Lagerung von langen Lebensmitteln.

Produktspezifikationen:

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- 4-Sterne-Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Elektronik zur elektronischen Temperatursteuerung
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Glasablagen : 2
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 1 für 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

Technische Daten:

- PNC : 933 016 190
- EPREL Registrierungscode : 1633062
- EAN-Nummer : 7333394026022
- Energieeffizienzklasse : E
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh : 143
- Gesamtnutzzinhalte (Liter) : 124
- Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter) : 110
- Gesamtnutzzinhalte ****-Tiefkühlfächer (Liter) : 14
- Gefriervermögen (kg/24Std.) : 2.6
- Luftschallemissionsklasse : C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW : 36
- Lagerzeit bei Störung (Std.) : 9.5
- Klimaklasse : SN-N-ST
- Eierablage : 1 für 6 Eier
- Gerätehöhe (mm) : 873
- Gerätebreite (mm) : 548
- Gerätetiefe (mm) : 549
- Einbauhöhe (mm) : 880
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Farbe : Weiß
- Anschlusswert (Watt) : 100
- Volt : 230-240
- Absicherung (A) : 10
- Frequenz (Hz) : 50
- Kabellänge (m) : 2,4
- Bruttogewicht (kg) : 32.75
- Nettogewicht (kg) : 31.62
- Verpackung, Höhe (mm) : 925
- Verpackung, Breite (mm) : 585
- Verpackung, Tiefe (mm) : 630
- Verpackungsgewicht Wellpappe in g : 192
- Verpackungsgewicht Papier/Karton in g : 9
- Verpackungsgewicht Holz in g : 0
- Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g : 250
- Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g : 14
- Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g : 570

Produktbeschreibung:

