

MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor

Produktfoto

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Die dimmbaren Rennertypen MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

MASTER LEDspot GU10 & MASTER LEDspot Value GU10 Hochvolt-Reflektor - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670783800
Bestell-Produktname	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696707838
ELDAS-Nr.	941205071
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	38 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	GU10
Technischer Typ	3.7-35W
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Lichtstrom-Neuwert	285 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	285 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel	285 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	85.14 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	350 cd
Ausstrahlungswinkel	60 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	60 °

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	35 W
Ausgewiesene Lampenleistung	3,7 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.8

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	80 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	4 kWh/1000h

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen



Abmessungsskizze



DimC	54 mm
DimD	50 mm

Lichtstärkeverteilung

